



Sensira



Stile adatto ad ogni ambiente

Il climatizzatore Sensira è caratterizzato da un design semplice e lineare. Il pannello frontale bianco si integra armoniosamente in tutti gli ambienti.

Modalità Econo

La modalità Econo permette di ridurre l'assorbimento elettrico permettendo un elevato risparmio energetico. Questa funzione, attivabile anche mentre l'unità è già in funzione, è particolarmente utile quando si utilizzano contemporaneamente altri elettrodomestici.

Filtro aria antipolvere

Trattiene le impurità presenti nell'aria garantendo un flusso costante di aria pulita

Modalità Comfort

Il deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria, orizzontalmente per il raffreddamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento, per impedire che l'aria venga soffiata direttamente sulle persone.

Dati tecnici completi



FTXF + RXF

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXF20E / RXF20E	FTXF25E / RXF25E	FTXF35E / RXF35E	FTXF42E / RXF42E	FTXF50D / RXF50D	FTXF60D / RXF60D	FTXF71D / RXF71D		
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3		
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0		
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,0/1,4	0,31/1,27/1,50	-1,5/-	-2,77/-		
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-2,21/-		
 Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Etichetta energetica	A++						A		
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,50						6,21	6,15
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuo	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
		Etichetta energetica		A+						A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20	
Efficienza nominale	Riscaldamento	SCOP		4,20	4,30		4,06		3,81		
		Consumo energetico annuo	kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275	
		EER		3,38	3,24	3,30		3,33	3,25	2,56	
		COP		3,75	3,73	3,72	3,71	3,93	3,15		

Unità interna			FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225				295x990x263		
Peso		kg	8		8,5	9	13,5		
Colore			Bianco						
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			22	31	33	34
	Riscaldamento	dB(A)	21			22	30	32	33
Potenza sonora	Raffrescamento	dB(A)	53	54		59		60	62

Unità esterna			RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	556x740x343				734x870x373		
Peso		kg	24			28	46	50	
Potenza sonora	Riscaldamento	dBA	60		62		61	63	65
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,75/0,51/675	R32/0,90/0,61/675	R32/1,15/0,78/675	
Collegamenti tubazioni	Attacchi	Liquido	mm	6				6,35	
	tubazioni (ø)	Gas	mm	9,5				12,7	
	Lunghezza	Massima	m	20				30	
	tubazioni	Senza carica aggiuntiva	m	10					
	Dislivello massimo		m	12				20	
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 ~ 48						
	Riscaldamento	°CDB	-15 ~ 24						
Alimentazione		fase/Hz/V	1/50/220-240						



Sensira MultiSplit

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			CTXF20C/CTXF20B		CTXF25C	CTXF35C
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm			286x770x225	
Peso		kg	8,5		8	9
Colore			Bianco			
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			
	Riscaldamento	dB(A)	21			
Potenza sonora		dB(A)	55			58

Unità esterna			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A/A9	3MXF68A/A9
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330		734x958x385	
Peso		kg	36	41	57	62
Potenza sonora	Raffrescamento	dB(A)	60		59	61
	Riscaldamento	dB(A)	62		59	61
Pressione sonora	Raffrescamento Nom.	dB(A)	46	48	46	48
	Riscaldamento Nom.	dB(A)	48	50	47	48
Campo di funzionamento	Raffrescamento T _{esterna} Min.-Max.	°CBS	-10 ~ 46			
	Riscaldamento T _{esterna} Min.-Max.	°CBU	-15 ~ 18			
Refrigerante	Tipo		R32			
	Carica	Kg	0,88	1,15	1,80	2,00
	TCO ₂ eq		0,6	0,78	1,22	1,35
	GWP		675			
Collegamenti tubazioni	Liquido DE	mm	6,35			
	Gas DE	mm	9,5			
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max. m	20		25	
	Lunghezza tot. tubaz. Sistema	Max. m	30		50	
	Dislivello UI - UE	Max. m	15			
	Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	16		20	