

Unità esterne e unità interne collegabili

R32

BLUEEVOLUTION

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																													
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T						PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R							PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾			
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																						RISCALDAMENTO
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71
2MXM40M/N(9)/A				•	•																		
2MXM50M9/N(9)/A				•	•	•									•	•	•						
2MXM68N/A				•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•		•	•	•				•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•				•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
3MXM68N(9)/A				•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
4MXM68N(9)/A				•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
4MXM80N(9)/A				•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
5MXM90N(9)/A				•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
4MWXM52A				•	•	•	•			•	•	○	○		•	•	•	•		•	•		

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																															
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T						PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R										PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50		
2MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	MINI SKY																				RISCALDAMENTO		
UNITÀ ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71
2MXM40A9				•	•																		
2MXM50A9				•	•	•									•	•	•						
2MXM68A9				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM40A9	•	•		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3MXM68A9				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68A9				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80A9				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MWXM52A9				•	•	•	•	•	•	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B
⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M(N)/A	2MXM50M9(N)/A	2MXM68N/A	3MXM40N(9/8/7)/A	3MXM52N(9/8/7)/A	3MXM68N(9)/A	4MXM68N(9)/A	4MXM80N(9)/A	5MXM90N(9)/A	4MWXM52A	
Dimensioni	MXM*N	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330			734x958x384							-
	MXM*A	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x852x350			734x974x408							734x974x40
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	57		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60		61	59	61			64	59		
	Riscaldamento		dBA	62		61	59	61			64	59		
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBA	48	46	48	46	48		49	52	46		
	Riscaldamento	Nom.	dBA	50	48		47	48		49	52	47		
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max. °CBS	-10 ~ 46								-10~50		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max. °CBU	-15 ~ 18								-20~24		
Refrigerante	Tipo			R32										
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80	2,00		2,40		2,2		
	TCO_eq			0,6	0,8	1,4	1,2	1,4		1,6		1,49		
	GWP			675										
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	m	20		25							
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	m	30		50		60	70	75	50		
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15									
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 /220-240										
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	16	20	16	20		25	32	20			