

Smart Thermostat X

tado°



Caratteristiche del prodotto



Installazione facile: non sono necessarie configurazioni complesse. È possibile l'installazione offline.



Esperienza utente migliorata grazie all'utilizzo di tasti fisici a sfioramento, display LCD segmentato ad alta risoluzione e icone più chiare.



Portata estesa e migliore connettività grazie al nuovo standard smart home Matter.



Maggiore risparmio energetico grazie a funzioni innovative come Programmazione Intelligente, Geolocalizzazione avanzata e Rilevamento Finestra Aperta.



Programmazione offline disponibile localmente sui dispositivi tado°. Ciò significa che i programmi rimangono attivi anche se si perde la connessione a Internet.

Descrizione prodotto

Per abitazioni dotate di un termostato cablato o di una caldaia combinata. tado° è compatibile con il 95% degli impianti di riscaldamento centralizzati e controlla le interfacce on-off (relè) e Opentherm. Si collega a Internet con il Bridge X tado° o con qualsiasi altro Thread Border Router.

Dati tecnici



Specifiche del prodotto

Termostato Intelligente X

Dimensione: 21 x 100 x 100 mm

Peso: 200 g

Colore: nero/bianco

Forma articolo: quadrato

Materiale: plastica

Connettività

Radio: 2400-2483.5 MHz

Interfaccia di connessione: Thread

Alimentazione elettrica

Batteria inclusa: sì

Tipo di batteria: AAA (11 g)

Tensione: 4,5 VDC

Contenuto

Termostato Intelligente X (cablato; relè e OpenTherm), 3x batterie AAA, 2x viti per il montaggio a parete, 2x tasselli, 3x cuscinetti adesivi, scheda normativa, manuale di installazione.



Confezione



Specifiche tecniche

Dimensione: 46 x 122 x 121 mm

Peso: 287 g

Materiale: cartone

Lingue: EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Dimensione: 390 x 590 x 146 mm

Peso: 10,33 kg

Numero prodotti: 36

Applicazione



Integrazione Smart Home

